



ООО «НПП СК МОСТ»

143900, Московская область, г. Балашиха,
мкр. Никольско-Архангельский, улица 8-я линия, владение 10
тел./факс: +7 (495) 663-68-80, 663-87-37
сайт: www.nppskmost.ru эл.почта: nppskmost@yandex.ru

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «МОСТОПЛАСТ®»

ТУ 23.99.12-001-40015537-2021, ГОСТ 55396-2013, ТЗ №588525 от 27.09.2016г.

Прайс-лист на 15 февраля 2021 г., в том числе НДС (20%)

№ п.п.	Наименование	Стоимость 1 кв.м, руб.
1	Гидроизоляция «МОСТОПЛАСТ®»	429,00

*При одновременном заказе от 500 кв.м. – скидка 2%

Отгрузка осуществляется кратно 8 кв.м, размеры рулона - 1,0*8,0 м, весом 45 кг.
Упаковка на 1 европоддоне содержит 20 рулонов, 160 кв.м., весом 900 кг.
Стоимость указана на условиях самовывоза со склада производителя в г.Балашиха Московской области. Возможна доставка в любую точку России.

«МОСТОПЛАСТ®» был разработан в 1995 году совместными усилиями специалистов Завода «Изофлекс» и института «СоюздорНИИ», впоследствии - ООО «НПП СК МОСТ», и производится по лицензионному соглашению автора.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- лучший отечественный материал, зарекомендовавший себя при гидроизоляции железобетонных мостов, виадуков, путепроводов и других сооружений.
- может применяться при устройстве: фундаментов; подземных структур (гаражи, туннели, галереи), бассейнов и каналов и т.д. во всех климатических зонах России
- позволяет укладывать непосредственно на него асфальтобетонное покрытие без устройства промежуточного бетонного защитного слоя
- позволяет укладывать литые и особо плотные горячие смеси температурой до +220 °С
- срок службы не менее 60 лет, аналогов по долговечности нет!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина мм, не менее	5,3 ± 0,2
Масса битумно-полимерного вяжущего с наплавленной стороны, кг/м ² , не менее	2,5 ± 0,2
Основа армирующая	полиэстер
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н/50мм, не менее	1000
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении, Н/50мм, не менее	900
Водонепроницаемость при давлении 2 кгс/см ² в течение 24 часов	абсолютная
Теплостойкость в течение 24 часов	140
Гибкость на брусе диаметром 10 мм	-25

Отдел реализации – 8(495) 663-87-37 nppskmost@yandex.ru

Генеральный директор ООО «НПП СК МОСТ»

В.Ю. Казарян